

RISIKOFAKTOREN

- **Scharfe Gegenstände** – können das Durchreißen des Bezugs verursachen;
- **Feuchtigkeit** – anhaltende übermäßige Feuchtigkeit beim Einsatz und bei der Lagerung kann das Eindringen vom Schimmel verursachen;
- **Negative Wirkung von Stoffen** – Säuren, Laugen, Öl, Benzin, Toluol, Azeton, Petroleum und ähnliche Lösungsmittel können die Entwertung des Bezugs verursachen.

LAGERUNG

Bei langfristiger und auch kurzfristiger Lagerung bewahren Sie den Bezug im sauberen Zustand bei Raumtemperatur (15 bis 35) °C im Abstand von mindestens 1,5 m von der Quelle der Strahlungswärme, auf einer dunklen, trockenen und sauberen Stelle außerhalb der Reichweite von Schadstoffen (Säuren, Laugen, Öl, Benzin, Toluol, Azeton, Petroleum und ähnliche Lösungsmittel), Sonnenstrahlung und Nagetieren, sodass die Beschädigungsgefahr minimiert wird.

ENTSORGUNG DES BEZUGS UND DER VERPACKUNG

Den **Bezug** entsorgen Sie standardmäßig wie einen anderen Kommunalabfall auf einer Kommunalmülldeponie.

Die **Verpackung** recyceln oder auf eine Kommunalmülldeponie bringen.

Eine andere Entsorgung ist unzulässig!

GARANTIEBEDINGUNGEN UND LEBENSDAUER

Die Garantiefrist des Bezugs für den BEDI Kindersitz dauert 24 Monate ab Verkaufsdatum. Der Hersteller bietet eine kostenlose Reparatur oder einen Ersatz für Material- oder Fertigungsfehler.

Beim Einhalten der empfohlenen Pflege und Bedienungsanleitung ist die Mindestlebensdauer des Bezugs 5 Jahre.

GARANTIEREPARATUREN UND REPARATUREN NACH DER GARANTIE

Den Garantieservice und auch den Service nach der Garantiefrist gewährt der Hersteller:

GUMOTEX, a. s.

Mládežnická 3A, č. p. 3062

690 75 Břeclav

Tschechische Republik

GUMOTEX, akciová spoločnosť
Mládežnícká 3A, č. p. 3062
690 75 Břeclav


BEZUG FÜR DEN KINDERAUTOSITZ **BEDI**



Bezug für den BEDI Kinderautositz ist zur Verbesserung des Komforts beim Sitzen des Kindes im BEDI Kinderautositz und als Schutz gegen Verunreinigung des Kinderautositzes bestimmt.

AUFZIEHEN DES BEZUGS AUF DEN KINDERAUTOSITZ BEDI


- Nehmen Sie den Bezug aus der Verpackung heraus und breiten Sie ihn aus;
- Den nicht aufgeblasenen BEDI Kinderautositz breiten Sie ebenfalls aus, blasen Sie ihn mäßig auf, dann legen Sie ihn in der Längsrichtung um und schieben Sie ihn durch eine der Seitenöffnungen in den Bezug so, dass die „Ohren“ (Gurthalter) des Kinderautositzes durch die Öffnungen im oberen Bereich des Bezugs durchgezogen sind;
- Ordnen Sie den unteren und den oberen Teil des Kinderautositzes (Sitz und Rückenlehne) gut im Bezug;
- Blasen Sie den BEDI Kinderautositz gemäß dem Benutzerhandbuch auf – beim Aufblasen verfolgen Sie, ob der Bezug gut aufgezogen ist und gleichen Sie eventuelle Ungleichmäßigkeiten vor dem vollständigen Aufblasen aus;
- Blasen Sie den Kinderautositz nach;
- Auf den Seiten fixieren Sie den Bezug mittels Bindung von Bändern.



Nehmen Sie den Kindersitz und den Bezug aus der Verpackung heraus.




Blasen Sie den Kinderautositz mäßig auf.



Schieben Sie die „Ohren“ (Gurthalter) des Kinderautositzes aus dem Bezug heraus.



Beziehen Sie den Rest des Kindersitzes und blasen Sie ihn nach.



Schnüren Sie den Bezug zu und überdecken Sie das Ventil mit dem Bezug.



Kindersitz im Bezug.

AUSZIEHEN DES BEZUGS

- Binden Sie die Bänder auf den Seiten auf;
- Lassen Sie die Luft aus dem BEDI Kinderautositz gemäß dem Benutzerhandbuch für den BEDI Kinderautositz aus;
- „Die Ohren“ (Gurthalter) des Kinderautositzes schieben Sie vorsichtig in den Bezug hinein;
- Den Kinderautositz legen Sie im Inneren des Bezugs längs um;
- Durch eine Seitenöffnung nehmen Sie den Kinderautositz aus dem Bezug heraus;
- Falten Sie den Bezug mehrere Male auf die Hälfte und legen Sie ihn in die Hülle zum gefalteten BEDI Kinderautositz bei.

BEZUGSMATERIAL 100 % Polyesterseide, Baumwoll-Besatzband

VERPACKUNG DES BEZUGS Polyäthylen-Beutel (PE)

GESUNDHEITSUNBEDENKLICHKEIT

Der Bezug ist unbedenklich auch für die Gesundheit der Kinder im Alter bis zu 3 Jahren und erfüllt die Anforderungen gemäß Oeko-Tex Standard 100.

WARTUNG DES BEZUGS

